

Nová zařízení Požární ochrany

Bytový dům, Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha, byl navržen a zkolaudován s požární vzduchotechnikou (VZT) a evakuačním výtahem (velký výtah). S ohledem na tuto skutečnost a současné ČSN, bylo v rámci výměny výtahů nutné provést nové instalace Požární ochrany.

Jedná se o:

- 1/ Instalaci nových nehořlavých kabelů pro napájení výtahů a požární ventilaci.
- 2/ Instalace nového nasávání vzduch pro ventilátor, nové klapky ventilátoru a izolaci části potrubí ve strojovně a vodorovného potrubí ve sklípkách na jednotlivých podlažích.
- 3/ Instalace nových požárních hlásičů a spínačů, včetně nehořlavých kabelů.
- 4/ Nouzový zdroj pro napájení evakuačního výtahu, požární VZT a hlásičů.
- 5/ Nový rozváděč pro výtahy a náhradní zdroj energie.
- 6/ Odpojovač náhradního zdroje pro hasiče.
- 7/ Nové osvětlení před výtahy.

Spínač požárního poplachu



Tyto spínače jsou osazeny na každém podlaží. Při požáru nebo jiném nebezpečí se rozbije ochranné sklo a stiskne se tlačítko. Tímto se zapne varovný signál, výtahy sjedou do přízemí, kde se zastaví a otevřou se dveře a zapojí se požární ventilace. Současně se musí zjistit zda je zapnutí oprávněné a zavolají se hasiči. V případě planého poplachu (vandalismus atd.) a přivolají se hasiči. Při oprávněném poplachu se obyvatelé vydají únikovou cestou (**schodiště**). Po příjezdu hasičů se provede evakuace obyvatel kteří nemohou chodit (nebo z jiných důvodů nezvládnou cestu schodištěm). Dále výtah budou používat hasiči.

Umístění zřízení P.O. v přízemí

Vypínač jen pro hasiče

Spínač požárního poplachu



Zařízení ovládají jen hasiči nebo oprávněná osoba